

รายการวัสดุ		SPEC SHB 1	SPEC SHB 2
โครงสร้าง			
โครงสร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป		
ฐานราก	คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. ตกด้วยบันช้น หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. และ/หรือ 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 12.00 ม. ตกด้วยบันช้น (จำนวนตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม)		
ระบบกำจัดปลวก	เจาะอัดฉีดน้ำยาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชั้นล่าง พร้อมพ่นน้ำยาบริเวณใต้อาคาร ภายหลังบ้านเสร็จ จะอัดฉีดน้ำยา รอบบ้าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดยบริษัท ซี ซี เอส จำกัด	เจาะอัดฉีดน้ำยาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชั้นล่าง พร้อมพ่นน้ำยาบริเวณใต้อาคาร และดินระบบท่อใต้อาคาร สำหรับกำจัดปลวกในอนาคต (ไม่รวมน้ำยา) ภายหลังบ้านเสร็จจะอัดฉีดน้ำยา รอบบ้าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดยบริษัท ซี ซี เอส จำกัด	
พื้น			
ภายใน	แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง พุกเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า		
เฉลียง, ระเบียง, ห้องน้ำ	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนคาน (ON BEAM)		
ที่จอดรถ	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND)	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) พร้อมตอกเข็มปูพรม (เข็มทากเหล็กกลวง ยาว 3.00 ม. ระยะห่างประมาณ 1.20 ม.)	
ชักร้าง, ทางเดิน	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND)		
ระดับพื้น	พื้นภายในบ้านชั้นล่างโดยทั่วไป สูงกว่าระดับดินในที่ 50 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ		
วัสดุปูพื้น			
ชั้นบน			
โถงชั้นบน, ห้องนอน, ห้องพระ, ห้องพักผ่อน (γάมี), ห้องทำงานชั้นบน (γάมี)	พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 8 มม. พร้อมบัวสำเร็จรูป (ราคา 480 บาท/ตร.ม.)	พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม. พร้อมบัวสำเร็จรูป (ราคา 560 บาท/ตร.ม.)	
ชั้นล่าง			
โถงชั้นล่าง, ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน, ห้องอาหาร ส่วนเตรียมอาหาร, ห้องนอนชั้นล่าง (γάมี) ห้องทำงานชั้นล่าง (γάมี)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม. ไม่จำกัดขนาด) พร้อมบัวสำเร็จรูป "CONWOOD" ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค	กระเบื้องเอนิตโต้ เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม. ไม่จำกัดขนาด) พร้อมบัวสำเร็จรูป " CONWOOD " ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค	
ห้องครัว	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม. ไม่จำกัดขนาด) พร้อมบัวสำเร็จรูป "CONWOOD" ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม. ไม่จำกัดขนาด) พร้อมบัวสำเร็จรูป " CONWOOD " ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค	
ห้องน้ำ	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
คานีเตอร์อ่างล้างหน้า (γάมี)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
ห้องน้ำแม่บ้าน (γάมี)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
ห้องแม่บ้าน (γάมี)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
ห้องเก็บของ (γάมี)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
เฉลียง, ระเบียง	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
บันไดที่เฉลียง	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
บันไดที่จอดรถ	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด)	
ชักร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน เว้นร่อง 10 ซม. โยกรวดแม่น้ำบริเวณส่วนที่ติดอาคาร		
ทางเดิน	คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดเรียบ เว้นร่อง 10 ซม. โยกรวดแม่น้ำบริเวณส่วนที่ติดอาคาร		
ที่จอดรถ	คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดเรียบ เว้นร่อง 10 ซม. โยกรวดแม่น้ำบริเวณส่วนที่ติดอาคาร		
ผนัง			
ผนังทั่วไป	คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ และฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT		
ผนังห้องน้ำทั่วไป	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด) สูงชนฝ้าเพดาน	กระเบื้องเซรามิก เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จำกัดขนาด) สูงชนฝ้าเพดาน	

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง	ยิบซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอนฟ้า
ฝ้าเพดานภายในชั้นบน	ยิบซัมบอร์ด ชนิดฝอยดำกันความร้อน หน้า 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอนฟ้า
ฝ้าเพดานภายนอก	ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้มอนฟ้า
ฝ้าชายภายในบนสุด	ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้มอนฟ้า
ฝ้าเพดานห้องน้ำ	ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอนฟ้า

หลังคา

โครงสร้างหลังคา	โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม ชูสกับสับิม ไม้ทาสีน้ำมันกับ	
แป	GAVALNIZED	
กระเบื้องนุงหลังคา	CPAC MONIER สีส้มทึบ, น้ำตาลทึบ, แดงทึบ, ฐิฐิฐิฐิ, ส้มทึบ, แดงทึบ และน้ำตาลไฟทึบ	
ระบบป้องกันความร้อน	แผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG (ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนด) วางบนแป ของหลังคาส่วนที่ใส่อ้อย ภายในชั้นบนและชั้นล่าง (ยกเว้นที่จอดรถและกันสาด)	แผ่นสะท้อนความร้อนของ CPAC MONIER วางบนแปของหลังคาส่วนที่ใส่อ้อยภายในชั้นบนและชั้นล่าง (ยกเว้นที่จอดรถและกันสาด)
ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย	ไม้สำเร็จรูป CONWOOD	
ตะขาราง	รางสังกะสีสำเร็จรูป ของ SCG (ตามรุ่นที่บริษัทฯ กำหนด)	สแตนเลส เบอร์ 28

วงกบประตู - หน้าต่าง

วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที่เป็นไม้	ไม้สำเร็จรูป LEOWOOD ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน ยกเว้นห้องเก็บของเป็นไม้เนื้อแข็ง	
วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที่เป็นอลูมิเนียม	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ความหนา 1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ)	อลูมิเนียมมอสีขาว (POWDER COATED) หน้า 1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ)

ประตู - หน้าต่าง

ประตู

ประตูอลูมิเนียม, ระเบียงเข้าบ้าน	บานเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ความหนา 1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ	บานเลื่อนอลูมิเนียมมอสีขาว (POWDER COATED) หน้า 1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ
ประตูภายนอก (จอดรถ)	บาน HDF ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก	
ประตูภายนอก (ครัว, ไม้บ้าน) (ถ้ามี)	วงกบพร้อมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟัก	
ประตูห้องเก็บของ (ถ้ามี)	บานไม้เนื้อแข็ง มีกลัดไม้ระแนงอากาศ ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก	
ประตูห้องนอน, ห้องทำงาน (ถ้ามี) , ครัว	บาน HDF ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก	
ประตูห้องน้ำ	วงกบพร้อมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟักและกลัดระบายอากาศ	

หน้าต่าง

บานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง	อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ความหนา 1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ	อลูมิเนียมมอสีขาว (POWDER COATED) หน้า 1.2 มม. กว้าง 4" (บานเลื่อนไม่เสริมวงกบ) ตามที่ระบุในแบบ
กระจกห้องทั่วไป	กระจกยิวัดใส ความหนา 5 มม.	
กระจกห้องน้ำ	กระจกยิวัดฝ้า ความหนา 5 มม.	

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

กุญแจลูกบิด (SHB1) / มือจับ (SHB2) (เฉพาะห้องนอน,ห้องทั่วไป)	NAGOYA No. SSP-05-UQ-SS	SANSAI A1 No. 8001 ET สีสแตนเลส
กุญแจลูกบิด (SHB1) / มือจับ (SHB2) (เฉพาะห้องน้ำ)	NAGOYA No. SSP-65-UQ-SS	SANSAI A1 No. 8001 BK สีสแตนเลส
บานพับ	ARCH No. 243 SB ขนาด 4" x 3" สีสแตนเลส	
กลอน	ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส	
ขอรันขอสับ	ARCH No. 770-6" สีสแตนเลส	
มือจับ (ประตูห้องเก็บของ)	ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สีสแตนเลส	
กันชนแม่เหล็กกันกระแทก (ห้องทั่วไป)	ARCH No. 100 NS	
กันชนลูกยางกันกระแทก (ห้องน้ำ)	ARCH No. 115 SS	
มือจับล็อกบานกระทุ้ง (ใช้มือจับ+กลอน)		
บานเกล็ด (ดูแบบประกอบ)		

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

ห้องน้ำชั้นล่าง - บน

โถชักโครก	C 1881	C 837
-----------	--------	-------

ห้องนำขึ้นล่าง - บน		
อ่างล้างหน้าชนิดแขวน (ดูแบบประกอบ)	C 013 (ไม่รวมขาตั้ง)	C 014 (ไม่รวมขาตั้ง) ก๊อกน้ำอยู่ตรง Center
ที่วางของ	C 839	
ที่วางสบู่	C 834	
ที่ใส่กระดาษชำระ	C 815	
ฟักบัวสายโครเมียม	P 87 (HM) พร้อมวาล์วเปิดปิด PM 181 A (HM)	COTTO S17 (HM) พร้อมวาล์วเปิดปิด CT190C11
สายฉีดชำระ	CT993K#CR (HM)	A-4700ACH สีโครเมียม พร้อมสตีปาวาล์ว
ราวแขวนผ้า	C 812	C 837
กรงกบ	MC 106	
อุปกรณ์ก๊อกน้ำ	ก๊อกอ่างล้างหน้า PM180A (HM) ก๊อกใต้ฝักบัว CT 170C6 ห้องครัวและลานซักล้าง ก๊อกน้ำชุดโครเมียม 1/2" ตามห้องตลาด ก๊อกสนามก้านจับสีแดงมีที่สวมสายยาง	
ตะแกรงดักกลิ่น	CT 640Z1 (HM) พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"	
บันได		
โครงสร้างบันได	โครงเหล็ก ตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม	คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม
เสา, ราวบันได, ราวกันตก และลูกกรงบันได	ไม้เนื้อแข็ง (ขนาดตามแบบ) ทาเคลือบสีวอนิช	
ลูกนอนบันได	ไม้บันไดสำเร็จรูป ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรีส์) ทาเคลือบสีวอนิช ไม้มีไม้บังขึ้น	
บัวบันได	-	บัวสำเร็จรูป " CONWOOD " ลายคลาสสิก กว้าง 4 " หน้า 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิก
ระเบียง		
ราวระเบียง	ราวและลูกกรงเหล็กทาสีน้ำมัน	ราวและเสาคอนกรีต ฤดูด้วยกระจก TEMPER หน้า 8 มม.
งานทาสี (JOTUN)		
สีภายใน	สีน้ำอะครีลิก JOTA MATT ทากับหน้า 2 เที่ยว	สีน้ำอะครีลิก TOA 4 SEASONS (ชนิดด้าน) ทากับ หน้า 2 เที่ยว
สีภายนอก	สีน้ำอะครีลิก ESSENCE TOUGH SHIELD MATT ทากับหน้า 2 เที่ยว	สีน้ำอะครีลิก TOA 4 SEASONS (ชนิดด้าน) ทากับ หน้า 2 เที่ยว
สีน้ำมัน	สีน้ำอะครีลิก JOTA GLOSS ทากับหน้า 2 เที่ยว	TOA 4 SEASONS สำหรับเหล็กและไม้ ทากับ หน้า 2 เที่ยว
สีกันสนิม	HUNTER	
พิวเหล็ก (ราวระเบียง)	ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน JOTA GLOSS (ส่วนที่มองไม่เห็นทาสีรองพื้น)	ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน TOA 4 SEASONS 2 ครั้ง (ส่วนที่มองไม่เห็นทาสีรองพื้น)
งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)		
ท่อเมนประปาภายนอก	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5 ท่อเมนจาก มิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน(ต่อเชื่อมมาตรน้ำประปา)	ท่อ HDPE สีดำ ขนาด 3/4" (PN 10) ท่อเมนจาก มิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมาตรน้ำประปา)
ท่อเมนประปาภายใน	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5	
ท่อแยกภายใน	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5	
งานสุขาภิบาล		
ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร	ท่อซีเมนต์ใยหิน (โอสเบตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร จากบ่อน้ำทิ้งของ ตัวบ้านต่อเชื่อมทางระบายน้ำสาธารณะที่หน้าบ้าน (ฝังเดียวกับตัวบ้าน) มีฝักบัวสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แต่ไม่เกิน 3 บ่อ (ตามที่ระบุในแบบ)	
ท่อระบายอากาศ	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5	
ท่อใส่โครก	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5	
ท่อน้ำทิ้ง	ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5	
บ่อดักไขมัน	บ่อสำเร็จรูป ยี่ห้อ DOS รุ่น GT - 09 / BK - 40L/02 ของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จำนวน 1 จุด ที่บริเวณครัว	
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล	ถังช้อนนํ้าย CHAMP ของ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ชนิดไม่ตีบอากาศ ขนาดและจำนวนตามที่ระบุในแบบ	
FLOOR DRAIN	ขนาด 2"	
ROOF DRAIN	ขนาด 2"	

งานไฟฟ้า (ไม่รวมมีเตอร์และดวงโคม)

งานไฟฟ้า	เดินลอยตีกัน สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า)	เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ PVC สีเหลือง ทั้งในผนังและบนฝ้าเพดาน(ร้อยท่อเต็มระบบ)สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า)
สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร	เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมหลังมีเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า)	
ขนาดมีเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	มีเตอร์ 15 (45) AMP (1 เฟส 2 สาย)	
สวิตซ์ - ปลั๊ก (BTICINO)	รุ่น MATIX (พลาสติกสีขาว) จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน	
เบรกเกอร์กันไฟดูด	จำนวน 2 จุด	จำนวน 3 จุด
แผงควบคุมไฟฟ้า	BTICINO	
เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 1 จุด	จำนวน 2 จุด
เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	จำนวน 1 จุด	จำนวน 2 จุด
เดินสาย TV	จำนวน 1 จุด	จำนวน 2 จุด
เดินสาย TEL	จำนวน 1 จุด	จำนวน 2 จุด

ขอบเขตของงาน

1. งานถนน ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเข็นตลับขั้วเหล็กค่าทำการเพิ่ม-ลด
2. รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ทั่วไป 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถเลือกสีกระเบื้อง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีกระเบื้องดังกล่าว
5. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
6. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง
7. สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ้นไป เข้าถึงสะดวก หากสถานที่ก่อสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้